StarStuk™

# BSAFE

## BSafe détergent colle
## Non toxique, organique, à base d'huile de fèves de soja

- à la base de 100% d'huile de soja organique
- biodégradable, respectueux de l'environnement
- exempt de pétrole, sans chlore, sans réactivité, non toxique
- exempt d'eau, de terpènes ou d'huile essentielle de citron
- pas de dégagement de vapeurs et de fumées agressives
- exempt de substances destructrices d'ozone (ODS)
- Détergent colle pour l'industrie, s'adapte aussi bien comme dgraissant
- nettoie sans laisser de traces ni de film huileux
- un rinçage à l'eau n'est pas exigé. Il suffit de frotter la surface à l'aide d'un chiffon propre
- Compatible avec les mesures de LEED

Le détergent colle StarStuk BSafe est sans danger pour l'environnement, biodégradable et élimine de façon sûre les colles. 100% organique, à base d'huile de fèves de soja, exempt de pétrole, solvants chlorés, terpènes ou huile essentielle d'agrumes. Absolument non inflammable, exempt de substances destructrices d'ozone (ODS).

## PROPRIÉTÉS :

**CONSERVABILITÉ:** 15 Mois

**INFLAMMABILITÉ :** Déterminée par épreuve industrielle par projection à la flamme

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Apparence : Couleur jaunâtre à ambre (en état liquide, pulvérisable)

| | |
|---|---|
| Masse volumique : | 0,85 à 0,90 g/cm³ (3 à 4 kg/l) |
| Teneur en COV | 0% |

### CONTENANCE :

Bombe aérosol 443 ml (15 oz)
Bidon jetable de 4,1 kg (9#)
Bidon jetable de 13,61 kg (30#)

INFORMATIONS DE TRANSPORT
Gaz liquéfié, inflammable, sans indication spécifique (difluoroethane, méthyle de sauce au soja este) étiquette 2.1, N° ONU 1030

## AVANTAGE DU SYSTÈME À BIDON :

- Productivité augmentée, application rapide, gain de temps grâce à l'élimination du temps consacré à l'installation et au range ment de l'équipement.
- Suppression d'acquisitions dispend ieues et de la maintenance de l'équipement de pulvérisation et des compresseurs.
- Application exacte de la colle permettant de minimiser le taux de déchets
- Facile à transporter ; souplesse d'utilisation même dans des conditions extrêmes d'emploi.

## MODE D'EMPLOI:

BIEN AGITER L'AEROSOL AVANT L'EMPLOI. Maintenir l'aérosol à une distance de 15 à 25 cm de la surface à couvrir. Laisser agir pendant quelques secondes. Nettoyer ensuite à l'aide d'un chiffon propre. Frotter soigneusement afin d'obtenir une surface libre de tous résidus. Dans le cas de résidus de colle ou d'incrustations plus résistants, prolonger le traitement avant de nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon, répéter l'opération, le cas échéant. Ne pas appliquer une nouvelle couche de colle avant que le détergent ne s'eusse entièrement évaporé.

NorthStar Chemicals, Inc. 770-386-6961 Tel 770-386-0615 Fax www.northstarchemicals.com

**EXCLUSION DE LA RESPONSABILITE:**
Le fabricant ainsi que le distributeur déclinent toute responsabilité et garantie, expresse et tacite, quant au produit, y comprise et de manière non-limitative, touchant sa qualité marchande, les propriétés et l'aptitude aux conditions d'utilisation particulières. Toute responsabilité est notamment déclinée pour l'utilisation et ses effets, le maniement et la possession du matériau décrit ci-dessus. Ainsi, il appartient à l'utilisateur de procéder personnellement à la vérification de l'aptitude du produit aux conditions d'utilisation envisagées ou spécifiques à l'utilisateur. Dans ce cas, les risques liés à l'utilisation et la responsabilité incombent pleinement à l'utilisateur. La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement ou remboursement, si bon lui semble. Les représentants de la société ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente exclusion de responsabilité. L'exclusion de responsabilité s'applique à l'ensemble des ventes.

Avant utilisation, consulter la fiche de données de sécurité, et respecter les consignes en matières de conditions d'utilisation prévues, de sécurité et d'hygiène industrielle (version 08/05).